



## MC 2C-60/380 X

### ESPECIFICACIONES:

PRESIÓN	1100 psi
CAUDAL	9.1 L/min
Potencia del motor	1.7 hp - 110v/1f

### EQUIPADA CON:




Arranque/Paro automático	Sistema de paro automático encendido-apagado desde el gatillo
Pistola	Pistola Ergonomica 2000
Bomba	Bomba Axial con cabezal de latón
Manguera	Manguera de caucho reforzada en acero (de serie 10 m., XT 15 m.)
Soluciones	Con inyector de detergente y dosificador
Depósito de detergente	Depósito de detergente desmontable de 2 L
Válvula Reguladora	Caudal de agua regulable en todos los modelos
Lanza	Lanza doble FlexoPower Plus con boquilla HP para baja presión

### APLICACIONES:

Tiempo:	El tiempo de uso descrito en cada modelo se refiere a un uso continuo, sin dejar intervalos de tiempo perdido, es decir
Aplicaciones	Hasta 2 horas por día



### Accesorios Incluidos

Foto	Producto	Longitud	Dii¿½metro	Capacidad
	ERGO 2000 W/SWIVEL	N/A	N/A	N/A
Gatillo ergonómico original con conexiones Plug para ensamble rapido.				
	FlexoPower-Plus_Lance	N/A	N/A	N/A
Lanza FrontendMedium				
	Tornado_Plus_Nozzle	N/A	N/A	N/A
NOZZLE INDICATOR RING 0475				

**Apollo Comercial, S.A. de C.V.**

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: [ventas@apollocomercial.com.mx](mailto:ventas@apollocomercial.com.mx)

[www.apollocomercial.com.mx](http://www.apollocomercial.com.mx)